

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU: 07/Bib/UGL/CSE
2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA: Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $0,5\% \leq E_b < 3\%$; Grupa BIb, nieszkliwione (UGL) Gres Porcellanato; do wykładania podłóg i/lub ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz
3. PRODUCENT: CERSANIT S.A. ; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: SYSTEM 4
5. NORMA ZHARMONIZOWANA: EN 14411:2012
6. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (POZIOM I/LUB KLASA)

Reakcja na ogień	A1 _{FL} Zaklasyfikowane bez badań (CWT)
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:	
- Kadm	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Ołów	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Siła tamiąca:	
- grubość $\geq 7,5\text{mm}$	$\geq 1100 \text{ N}$
- grubość $< 7,5\text{mm}$	$\geq 700 \text{ N}$
Siła wiązania/adhezja [N/mm^2]:	
- kleje cementowe	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- kleje dyspersyjne	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- kleje z żywic reaktywnych	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Poślizg wg CEN/TS 16165:2012, Załącznik B	$\leq R13$
Odporność na szok termiczny	Spełnia
Trwałość dla:	
- zastosowań wewnętrznych:	Spełnia
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie rozmrażanie	Spełnia
Odczucie dotyku	NPD – właściwości użytkowe nieustalone

Kopia Deklaracji Właściwości Użytkowych znajduje się na stronie internetowej: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydano zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego wyżej.

Miejsce, data:

Kielce, 01.10.2018

W imieniu producenta podpisał(-a):

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna