

- 1. NIEPOWTAŻALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:** Płytki i dekoracje ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej  $E_b \leq 0,5\%$ ; Grupa BI<sub>a</sub>, Załącznik G, nieszkliwione(UGL)/szkliwe (GL);
- 2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:** Do wykładania podłóg i/lub ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, w budynkach i zakładach przemysłowych
- 3. PRODUCENT:** CERSANIT S.A. ; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
- 4. SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:** SYSTEM 4
- 5. NORMA ZHARMONIZOWANA:** EN 14411:2016
- 6. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:**

**ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI**

**WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (POZIOM I/LUB KLASA)**

<b>Reakcja na ogień</b>	A1 / A1 <sub>FL</sub> Zaklasyfikowane bez badań (CWT)
<b>Siła łamiąca:</b>	
- grubość $\geq 7,5\text{mm}$	$\geq 1300\text{ N}$
<b>Siła wiązania/adhezja:</b>	
- kleje cementowe	$\geq 0,5\text{ N/mm}^2$
- kleje dyspersyjne	$\geq 1\text{ N/mm}^2$
- kleje z żywic reaktywnych	$\geq 2\text{ N/mm}^2$
<b>Odporność na szok termiczny</b>	Spełnia
<b>Trwałość dla:</b>	
- zastosowań wewnętrznych:	Spełnia
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie rozmarzanie	Spełnia

Kopia Deklaracji Właściwości Użytkowych znajduje się na stronie internetowej: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); [www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu)


Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydano zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego wyżej.

Miejsce, data:

Kielce, 01.08.2020

W imieniu producenta podpisał(-a):

QUALITY SYSTEM MANAGER

  
Jolanta Grzebna