

1. UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE: Drooggeperste keramische tegels met een geringe wateropname $E_b \leq 0,5\%$; Bijlage G; Groep Bla, geglazuurde (GL)

2. BEOOGD(E) GEBRUIK(EN): Voor muren en vloeren binnen en / of buiten, inclusief trappen, in gebouwen en industriële installaties.

3. FABRIKANT: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce (Polen)

4. HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID: SYSTEEM 4

5. GEHARMONISEERDE NORM: EN 14411:2012

6. AANGEGEVEN PRESTATIES:

ESSENTIËLE KENMERKEN

PRESTATIES (NIVEAU EN/OF KLASSE)

Brandreactie	A1 / A1 _{FL} Classificatie zonder tests (CWT)
Emissie van schadelijke stoffen:	
- Cadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Lood	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Breuklast:	
- tegeldikte < 7,5mm	$\geq 700 \text{ N}$
Hechtsterkte/hechtkracht [N/mm²]:	
- cementlijmen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dispersielijmen	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- reactieharlijmen	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Slipweerstand gestest conform DIN 51130	$\leq R13$
Temperatuurwisselbestendigheid	Test doorstaan
Duurzaamheid voor:	
- toepassingen binnenshuis:	Test doorstaan
- toepassingen buitenshuis: bestendigheid tegen vorst/dooi-wisselingen	Test doorstaan
Tactiliteit	NPD - geen prestatie bepaald

Een kopie van de Prestatieverklaring is te vinden op: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna

Kielce, 01.04.2020
(plaats en datum van afgifte)

.....
(handtekening)