cersanit

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr 01CE/BIa/CSE/04

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **01/BIa/UGL/CSE**
2. Utilizarea preconizată sau utilizarea:

   Plăci ceramice presate pe uscat cu o absorbție redusă de apă E_b≤0,5%; Anexa G; Grupul BIa, neglazurate (UGL) Gresie Porcellanato; pentru utilizare în interior și exterior pe pereți și pardoseli - în conformitate cu descrierea de pe ambalaj.
3. Producător: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constantei de performanță: ***SISTEM 4***
5. Standardul armonizat: **EN 14411:2012**
6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	***Proprietățile de utilizare (nivel și / sau clasă)***	***Specificația tehnică armonizată***
Reacția la foc	*$A1_{FL}$*	*Clasificate fără cercetări (NCT)*
Eliberarea substanțelor periculoase:		EN 14411:2012
- Cadmiu	*Max 0,07mg/dm²*	
- Plumb	*Max 0,8mg/dm²*	
Forța de rupere:		
- grosimea ≥ 7,5mm	*≥ 1300N*	
- grosimea < 7,5mm	*≥ 700N*	
Forța de legare / aderența [N/mm2]:		
- adezivi pe bază de ciment	*NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate*	
- adezivi de dispersie		
- adezivi pe bază de rășini reactive		
- mortar		
Alunecarea în conformitate cu standardul CEN/TS 16165:2012; Anexa B	*NPD – R13*	
Rezistența la șoc termic	*Îndeplinește*	
Durabilitate pentru:		
- aplicatii interne:	*Îndeplinește*	
- aplicații externe: rezistență la îngheț-dezgheț	*Îndeplinește*	
Simțul atingerii	*NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate*	

Copia Declarației de Performanță se află pe pagina web: www.cersanit.com

Performanţele produsului specificate mai sus sunt în concordanţă cu lista de performanţe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat anterior.

Semnată în numele fabricantului de către:

QUALITY SYSTEM MANAGER
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)