

PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ Č. 04CE/Bla/CSE/04

1. Neopakovatelný identifikační kód typu produktu: **04/Bla/GL/CSE**
2. Předpokládané použití nebo použití:
Keramické obkládačky lisované na sucho s malou vodní nasákavostí $E_b \leq 0,5\%$; Příloha G; Skupina Bla, glazované (GL) Gres Porcellanato leštěné; k použití v interiéru budov na stěnách a podlahách a v exteriéru na stěnách – dle popisu na obalu
3. Výrobce: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Systém(-y) hodnocení a ověřování stálosti užitkových vlastností: **SYSTÉM 4**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14411:2012**
6. Deklarované užitkové vlastnosti:

Zásadní charakteristiky	Vlastnosti (úroveň a/nebo třída)	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A1 _{FL}	Klasifikováno bez zkoušek (CWT)
Uvolňování nebezpečných látek:		EN 14411:2012
- Kadmium	Max 0,07mg/dm ²	
- Olovo	Max 0,8mg/dm ²	
Rázová pevnost:		
- tloušťka $\geq 7,5\text{mm}$	$\geq 1300\text{N}$	
- tloušťka $< 7,5\text{mm}$	$\geq 700\text{N}$	
Vazebná síla/adheze [N/mm²]:		
- cementová lepidla	NPD – vlastnosti nestanoveny	
- disperzní lepidla		
- lepidla z reaktivních pryskyřic		
- zednická malta		
Protiskluznost podle normy CEN/TS 16165:2012; Příloha B	NPD – vlastnosti nestanoveny	
Odolnost vůči tepelnému rázu	Splňuje	
Životnost pro:		
- interiérové použití:	Splňuje	
- exteriérové použití: odolnost na zmrazování-rozmrazování	Splňuje	
Dotyk	NPD – vlastnosti nestanoveny	

Kopie Prohlášení užitkových vlastností se nachází na internetových stránkách: www.cersanit.com

Užitkové vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se seznamem deklarovaných užitkových vlastností. Toto prohlášení užitkových vlastností je vydané v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jménem výrobce podepsal(a):

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)