

LEISTUNGSERKLÄRUNG NR. 08CE/Bib/CSE/04


- Einmaliger Typencode des Produkts: **08/Bib/GL/CSE**
- Beabsichtigte Verwendung oder Verwendung:
Feinsteinzeug-Fliesen trocken gepresst mit Wasserabsorption von $0,5% < E_b \leq 3%$; Anhang H; Gruppe Bib, glasiert (GL) Klinker; für Wände und Böden innen und außen – gem. der Beschreibung auf der Verpackung.
- Hersteller: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
- Systeme zur Beurteilung und Verifizierung der Beständigkeit der Nutzungseigenschaften: **SYSTEM 4**
- Harmonisierte technische Norm: **EN 14411:2012**
- Deklarierte Nutzungseigenschaften:

Wesentliche Merkmale	Nutzungseigenschaften (Stufe und/oder Klasse)	Harmonisierte technische Spezifikation	
Reaktion auf Feuer	A1 _{FL}	Eingestuft für Untersuchungen (CWT)	
Freisetzung von gefährlichen Substanzen:			
- Kadmium	Max 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012	
- Blei	Max 0,8mg/dm ²		
Brechkraft:			
- Stärke ≥ 7,5mm	≥ 1100N		
- Stärke < 7,5mm	≥ 700N		
Bindungskraft/Adhäsion[N/mm²]:			
- Zementklebstoffe	NPD – nicht bestimmte Nutzungseigenschaften		
- Dispersionsklebstoffe			
- Klebstoffe aus reaktiven Harzen			
- Mörtel			
Gleitfähigkeit nach CEN/TS 16165:2012, Anhang B	NPD – R13		
Thermoschockbeständigkeit	Erfüllt		
Haltbarkeit für:			
- Innenanwendungen:	Erfüllt		
- Außenanwendungen: Frost- und Taubeständigkeit	Erfüllt		
Druckfestigkeit	NPD – nicht bestimmte Nutzungseigenschaften		

Eine Kopie der Leistungserklärung befindet sich auch auf der Internetseite: www.cersanit.com

Die Nutzungseigenschaften des oben genannten Produktes entsprechen der deklarierten Leistungserklärung. Diese Leistungserklärung wurde gem. der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf alleinige Verantwortung der o. g. Herstellers ausgegeben.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet:

QUALITY SYSTEM MANAGER

 Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
 (Ort und Datum der Ausgabe)

.....
 (Unterschrift)